Drei Schritte zur Perfektion.

Gesundes und frisches Trinkwasser auf Knopfdruck mit Waterlogic Wasserspendern

www.waterlogic.de

waterlogic®
Better thinking. Better water.

Wir sind die Wasserexperten.

Reines Wasser sollte ein Recht und kein Privileg sein. Wasser sollte unkompliziert, klar und einfach sein. So wie unseres. Das Wasser aus Waterlogic Wasserspendern ist das Ergebnis von 20 Jahren Entwicklung und Perfektion unserer Technologien, welche das frischeste, sauberste und schadstofffreieste Wasser bereitstellen.

Waterlogic wurde 1992 gegründet. Seitdem sind wir zu einem der führenden Anbieter von Point-of-Use-Wasserspendern in der Welt herangewachsen.

Was bedeutet das genau? Was unterscheidet uns vom Wettbewerb? Warum ist das wichtig?
Lassen Sie uns unsere Gedanken skizzieren: Wir kennen Wasser in- und auswendig. Man muss es lieben und es zu seinem Lebensinhalt machen wollen, und das haben wir. Wasser ist unsere Leidenschaft.

"Wir tragen die globale Verantwortung,
reinstes Wasser durch Innovationen zu ermöglichen."

Mission Statement Waterlogic

Reines Wasser ist das Beste was es gibt.

Better water bedeutet für uns absolut reines Wasser. Neben dem erfrischenden Geschmack und der herausragenden Qualität ist unser Wasser zudem eine Quelle für Gesundheit, Energie und Leistungsfähigkeit.

Better water ist:

- frei von mikrobiologischen Verunreinigungen wie Bakterien, Viren und Pilzen (Entspricht dem Standard NSF55 und P231)
- frei von weiteren Verunreinigungen und Schadstoffen (Entspricht dem Standard NSF53)
- frei von Chlor (Entspricht dem Standard NSF42)
- eine konstante Quelle natürlich vorkommender und gesunder Mineralien und Spurenelemente

FIREWALL®

Drei Schritte zur Perfektion.

Jedes Wasser sollte gut schmecken. Aber das tut es nicht. Und wenn wir mal richtig gutes Wasser trinken, nehmen wir es gar nicht wahr. Wir sollten es zu schätzen wissen. Vielleicht tun Sie es ja bereits. Denken Sie künftig darüber nach, wenn Sie ein frisches Glas Wasser aus einem Waterlogic Wasserspender trinken. Die kommenden Argumente werden Sie dabei unterstützen.

Zusätzliche Sicherheit

Der UV-Funktionssensor überwacht die UV-Lampe, um eine optimale Reinigung des Wassers bei der Ausgabe zu garantieren.

Hochleistungs-filtration + Firewall®-UV Hygieneschutz + Antimikrobieller Schutz BioCote® = BETTER WATER

Hochleistungs-
filtration

Sie wollen Filtration? Wir haben Filtration.

Zunächst werden Schadstoffe, Chlor und andere im Wasser enthaltenen Geschmacks- und Geruchsstoffe herausgefiltert. Wir kennen uns aus. Wir denken darüber nach, damit Sie das nicht tun müssen.
Und noch besser ist, dass die guten Stoffe enthalten bleiben. Wichtige Mineralien passieren den Filter, um Ihnen Gutes zu tun.

Firewall®-UV
Hygieneschutz

Ultraviolett ist ultrawertvoll

Eine UV-Lampe in einem leitungsgebundenen Wasserspender von Waterlogic zu integrieren, war eine der besten Ideen, die wir je hatten. UV-Licht beseitigt Bakterien, indem es ihren DNA-Kern zerstört und eliminiert wie z.B. E. coli, Salmonellen und Hepatitis-Erreger, um nur einige zu nennen. Jetzt haben wir unsere UV-Technologie noch besser gemacht. Mit der Firewall®ist die UV-Lampe direkt am Ausgabepunkt angebracht und eliminiert so 99,999% der Keime und das 100%ig jederzeit. Somit sorgt Waterlogic dafür das immer das reinste, frischeste und gesündeste Wasser in Ihren Becher gelangt. Einfach genial.

Dr. Klaus Peter Lörcher, Institut Dr. Lörcher, Ludwigsburg:

"In unserer Testserie hat die Firewall® erfolgreich Pseudomonas aeruginosa und Legionella pneumophila um 8-log-Stufen reduziert (das entspricht einer Reduzierung von 99,999999%). Auch bei längeren Standzeiten, welche normalerweise für Wasserspender sehr kritisch sind, waren die Ergebnisse der Pathogenreduzierung ausgezeichnet.

Die Analyse hat bewiesen, dass die Firewall® überaus effektiv gegenüber resistenten Bakterien ist. Sogar dann, wenn die Konzentration der Kontamination weitaus über den zulässigen Werten der deutschen Trinkwasserverordnung liegt."

In-Tank
UV-Filtration

In der WL850 kommt unsere In-Tank UV-Technologie zum Einsatz. Diese beseitigt mittels einer im Wassertank integrierten UV-Lampe wirkungsvoll Verunreinigungen. Sie sorgt dafür, dass gesundheitsgefährdende Keime wie z.B. E. coli, Salmonellen und Hepatitis keine Chance haben.

Antimikrobieller
Schutz BioCote®

Und nicht zuletzt: BioCote®

Waterlogic Wasserspender sind auch außen geschützt. Als nächste Verteidigungseinheit hält die BioCote®-Beschichtung den Ausgabebereich frei von Bakterien. BioCote® besteht aus Silberionen, welche in die Kunststoffoberfläche eingearbeitet sind. Silber ist ein natürlicher antimikrobieller Stoff, der das Wachstum von Mikroorganismen hemmt.

Waterlogic 1 Firewall® | CAS

Technische Informationen	
Maße Tischgerät	30 cm (B) x 38 cm (H) x 53 cm (T)
Ausgabehöhe	16 cm
Gewicht	Tischgerät 23 kg
Standard-Filter / UV	Carbon Block (CBC) Firewall®-UV-Technologie am Ausgabepunkt
Zusatzfunktionen	Firewall®-UV-Funktionssensor Rückschlagsicherung gemäß DIN EN 1717
Kompressor	230 V
Wassertemperaturen	gekühlt 5-10 °C, Werkseinstellung 5 °C
Kühlleistung	10 Liter / Stunde

Wasseroptionen	Symbole
	ungekühltes stilles Wasser gekühltes stilles Wasser gekühltes Wasser mit CO_2

Waterlogic 1 Firewall® | HCA

Technische Informationen	
Maße Tischgerät	30 cm (B) x 38 cm (H) x 43 cm (T)
Ausgabehöhe	16 cm
Gewicht	Tischgerät 19 kg
Standard-Filter / UV	Carbon Block (CBC) WL Inline-Kalkfilter Firewall®-UV-Technologie am Ausgabepunkt
Zusatzfunktionen	Firewall®-UV-Funktionssensor Rückschlagsicherung gemäß DIN EN 1717
Kompressor	230 V
Wassertemperaturen	gekühlt 5-10 °C, Werkseinstellung 5 °C heiß 70-95 °C, Werkseinstellung 87 °C
Kühlleistung	10 Liter / Stunde

Wasseroptionen	Symbole
	ungekühltes stilles Wasser gekühltes stilles Wasser heißes Wasser mit CO_2

FIREWALL®

waterlogic
Better thinking. Better water.

Waterlogic 2 Firewall®

Die langweiligen Details

Wasseroptionen

Symbole
ungekühltes stilles Wasser
gekühltes stilles Wasser
heißes Wasser

Technische Informationen	
Maße Tischgerät	34,5 cm (B) x 48,7 cm (H) x 37,6 cm (T)
Maße Standgerät	35,1 cm (B) x 103,8 cm (H) x 37,7 cm (T)
Ausgabehöhe	21 cm
Gewicht	Tischgerät 23 kg Standgerät 28 kg
Standard-Filter / UV	1 x Granular Activated Carbon (GAC) Firewall®-UV-Technologie am Ausgabepunkt
Zusatzfunktionen	Firewall®-UV-Funktionssensor Rückschlagsicherung gemäß DIN EN 1717
Kompressor	230 V (oder 110 V) / 50 Hz LG Kompressor
Wassertemperaturen	gekühlt 3-12 °C heiß 87 °C
Kühlleistung	18 Liter / Stunde

FIREWALL®

Waterlogic 3 Firewall®

Die langweiligen Details

Wasseroptionen
(nur als Standgerät erhältlich)

Symbole
ungekühltes stilles Wasser
gekühltes stilles Wasser
gekühltes Wasser mit CO_2
heißes Wasser

Technische Informationen	
Maße Tischgerät	38,5 cm (B) x 49,5 cm (H) x 45 cm (T)
Maße Standgerät	38,5 cm (B) x 115,5 cm (H) x 45 cm (T)
Maße Standgerät (mit Heißwasserfunktion)	38,5 cm (B) x 115,5cm (H) x 36,5 cm (T)
Ausgabehöhe	23,5 cm
Gewicht	Tischgerät 29 kg Standgerät 39 kg
Standard-Filter / UV	1 x Carbon Block (CBC) Firewall®-UV-Technologie am Ausgabepunkt
Zusatzfunktionen	Firewall®-UV-Funktionssensor Touch-Bedienfeld Rückschlagsicherung gemäß DIN EN 1717
Kompressor	230 V (oder 110 V) / 50 Hz LG Kompressor
Wassertemperaturen	gekühlt 3-12 °C heiß 87 °C
Kühlleistung	24 Liter / Stunde

FIREWALL®

waterlogic®
Better thinking. Better water.

Waterlogic 4 Firewall®

Die langweiligen Details

Wasseroptionen


Symbole
ungekühltes stilles Wasser
gekühltes stilles Wasser
gekühltes Wasser mit CO_2
heißes Wasser
extra heißes Wasser

Technische Informationen	
Maße Tischgerät	41,7 cm (B) x 43,9 cm (H) x 47 cm (T)
Maße Standgerät	42,6 cm (B) x 124,4 cm (H) x 47,3 cm (T)
Ausgabehöhe	23,5 cm
Gewicht	Tischgerät 27-35 kg Standgerät 44,5-52,5 kg
Standard-Filter / UV	1 x Carbon Block (CBC) 1 x Granular Activated Carbon (GAC) Firewall®-UV-Technologie am Ausgabepunkt
Zusatzfunktionen	Filtertimer Firewall®-UV-Funktionssensor Tropfschalen-Überlaufschutz Überhitzungsschutz Energiesparmodus (sleep mode) Leck-Erkennungssensoren Beleuchtung Rückschlagsicherung gemäß DIN EN 1717
Kompressor	230 V (oder 110 V) / 50 Hz LG Kompressor
Wassertemperaturen	gekühlt 3-12 °C heiß 70-93 °C
Kühlleistung	36 Liter / Stunde

FIREWALL®

Waterlogic 5 Firewall®

Als einziger Wasserspender von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) zertifiziert.

Die langweiligen Details

Wasseroptionen	Technische Informationen	
	Maße Tischgerät	36 cm (B) x 47 cm (H) x 50 cm (T)
	Maße Standgerät	36 cm (B) x 137 cm (H) x 50 cm (T)
	Ausgabehöhe	25 cm
	Gewicht	Tischgerät 40 kg Standgerät 61 kg
Symbole	Standard-Filter / UV	Clarius®-S (Carbon Block) Firewall®-UV-Technologie am Ausgabepunkt
ungekühltes stilles Wasser gekühltes stilles Wasser gekühltes Wasser mit CO_2	Zusatzfunktionen	Tropfschalen-Überlaufschutz Touch-Bedienfeld CO_2-Leerstandsanzeige Portionierung Wandfixierung inkl. Zugriffschutzgitter für das Standgerät (Zubehör I Sicherheits-Plus-Paket WL5) Rückschlagsicherung gemäß DIN EN 1717
	Kompressor	230 V (oder 110 V) / 50 Hz LG Kompressor
	Wassertemperaturen	gekühlt 4-15 °C
	Kühlleistung	60-70 Liter / Stunde
	Zapfleistung	100 Liter / Stunde

Waterlogic 5

Die langweiligen Details

Wasseroptionen	Technische Informationen	
	Maße Tischgerät	36 cm (B) x 47 cm (H) x 50 cm (T)
	Maße Standgerät	36 cm (B) x 137 cm (H) x 50 cm (T)
	Ausgabehöhe	26 cm
	Gewicht	Tischgerät 40 kg Standgerät 61 kg
Symbole	Standard-Filter / UV	Clarius®-X (Carbon Block) + Hohlfaser-Membran 0,15µ
gekühltes stilles Wasser gekühltes Wasser mit CO_2	Zusatzfunktionen	Wandfixierung inkl. Zugriffschutzgitter für das Standgerät (Zubehör | Sicherheits-Plus-Paket WL5) Rückschlagsicherung gemäß DIN EN 1717
	Kompressor	1/5 PS
	Wassertemperaturen	gekühlt 4-15 °C
	Kühlleistung	60 Liter / Stunde bei Delta-T 6 70 Liter / Stunde bei Delta-T 5
	Zapfleistung	100 Liter / Stunde

Waterlogic 11

Die langweiligen Details

Wasseroptionen	Technische Informationen	
	Maße Standgerät	44 cm (B) x 141 cm (H) x 50 cm (T)
	Ausgabehöhe	27 cm
	Gewicht	Standgerät 72 kg
	Standard-Filter	Clarius-DUO (Carbon-Monoblock 10µ und Hohlfaser-Membran 0,15µ)
Symbole	Zusatzfunktionen	Tropfschale mit Ablauf CO_2-Leerstandsanzeige mechanischer Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN EN 1717
gekühltes stilles Wasser	Kompressor	230 V | 50 Hz 16A
gekühltes Wasser mit CO_2	Wassertemperaturen	still gekühlt 4-15 °C kohlensäurehaltig gekühlt 4-15 °C
	Kühlleistung	max. 2 x 120 Liter / Stunde

Waterlogic WL850

Die langweiligen Details

Technische Informationen	
Maße Tischgerät	39,3 cm (B) x 49,5 cm (H) x 44,6 cm (T)
Maße Standgerät	39,3 cm (B) x 115,7 cm (H) x 44,6cm (T)
Ausgabehöhe	23,3 cm
Gewicht	Tischgerät 27 kg Standgerät 38 kg
Standard-Filter	1 x Granular Activated Carbon (GAC) In-Tank UV-Technologie
Zusatzfunktionen	UV-Funktionssensor Rückschlagsicherung gemäß DIN EN 1717
Wassertemperaturen	gekühlt 3-12 °C
Kühlleistung	24 Liter / Stunde

Wasseroptionen	Symbole
	ungekühltes stilles Wasser gekühltes stilles Wasser gekühltes Wasser mit CO_2

Waterlogic WL400

Die langweiligen Details

Technische Informationen	
Maße Zapfhahn	46,5 cm (H) x 19,5 cm (T)
Ausgabehöhe	29 cm
Maße Unterthekenkühler	28 cm (B) x 45 cm (H) x 43 cm (T)
Gewicht	Zapfarmatur 5,25 kg Untertischgerät 36,5 kg
Standard-Filter	Clarius®-X Sterilfilter
Wassertemperaturen	gekühlt 4-15 °C
Kühlleistung	60 Liter / Stunde

Wasseroptionen	Symbole
	gekühltes stilles Wasser gekühltes Wasser mit CO_2

Alle Innovationen und Technologien von Waterlogic sind durch weltweit gültige Patente geschützt.

Übervorsichtig? Ja. Überzertifiziert? Niemals.

Beim Essen achten wir penibelst auf Frische, warum nicht auch bei unserem Trinkwasser?

Bei der Entwicklung der Firewall® hat das Waterlogic Forschungsteam eng mit NSF International zusammen gearbeitet, einer unabhängigen Organisation mit Erfahrung in der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit. Die Wasserpender von Waterlogic mit Firewall™-Technologie sind die ersten und einzigen NSF zertifizierten Wasserspender überhaupt. Sie wurden ausgezeichnet mit:

- **NSF Standard 53 und 42** (Effektivität des Filtrationssystems)
- **NSF Standard 55, Klasse A** (Wirksamkeit der UV-Behandlung)
- **NSF Protokoll P231** (Effizienz der Wasseraufbereitung)

Gut zu wissen

NSF International ist weltweit führend in der Entwicklung von Produkt-Zertifizierungen für das öffentliche Gesundheits-, Sicherheits- und Risikomanagement.

NSF/ANSI-55 Class A Ultraviolet Microbiological Water Treatment Systems
NSF P231 Protocol for Microbiological Purifiers

C USA

Klare Vorteile

Neben positiven Effekten wie besserem Geschmack und weicherem Wasser sprechen noch weitere Vorteile für die Waterlogic Wasserspender. Sie sind umweltgerecht konzipiert. Die Kosten für Transport, Lagerung und Entsorgung der Flaschen fallen komplett weg. Zeit, Energie und Kraftstoff ebenso. Das Risiko einer Verletzung durch das Heben der schweren Gallonen und Flaschen besteht nicht mehr. Ausfallzeiten, welche durch die Freistellung von Mitarbeitern für daraus resultierende Krankheiten entstehen, gehören der Vergangenheit an.
Was bedeutet das? Die Treibhausgasemission wird um 72% reduziert. Wenn Sie all diese positiven Argumente noch nicht von uns überzeugt haben, probieren Sie unser Wasser, Sie werden begeistert sein.

Weitere Zertifikate

Gut zu wissen

Garantiert reines Wasser, frei von chemischen Verunreinigungen wie BPA, Phthalate usw.

BPA FREE

Ist unser Kunde zufrieden, sind wir es auch.

Waterlogic Wasserspender für jeden Einsatzbereich

Basierend auf jahrelanger Erfahrung bietet Waterlogic die umfangreichste Palette an qualitativ hochwertigen Wasserspendern mit Festwasseranschluss an. Die Modellvielfalt ermöglicht eine bedarfsorientierte Trinkwasserversorgung in unterschiedlichen Einsatzbereichen. Neben Großraumbüros, Produktionsbetrieben oder Verwaltungen können auch kleinere Büros, Arztpraxen und Arbeitsplätze mit Wasserspendern von Waterlogic kostengünstig und nutzerfreundlich ausgestattet werden. Für die hohe Wasserqualität und die einfache komfortable Anwendung der Waterlogic Wasserspender haben sich bereits mehr als 12.000 zufriedene Kunden in Deutschland und Österreich entschieden..

„Besonders wissen wir die hohen Hygienestandards durch die eingebauten Aktivkohlefilter, das UV-Licht und die BioCote-Technologie im Ausgabebereich der Geräte zu schätzen. Mehrfach konnten wir mit sensorischen Verkostungen die neutrale Geschmacksqualität des Wassers und mit mikrobiologischen Untersuchungen die Keimfreiheit auch im Dauereinsatz nachweisen."

Herr Wrieden, Dr. Oetker Deutschland

„Die Firma Waterlogic stattet 3 Stationen der MEDIGREIF Parkklinik GmbH bereits seit einigen Jahren mit Wasserspendern aus. Die von der Firma Waterlogic angebotenen Trinkwasserspender haben sich im Tagesgeschäft bewährt und können von uns empfohlen werden. Wir können die Firma Waterlogic bestens weiterempfehlen."

Frau Enderlein, MEDIGREIF Parkklinik GmbH

„Wir nutzen die Spender der Firma Waterlogic, um unser Nachhaltigkeitskonzept der Hotelkette Scandic umsetzen zu können. Hierbei wird das Berliner Leitungswasser durch die Filter in den Waterlogic Spendern von möglichen Keimen befreit, so dass wir eine optimale Wasserqualität anbieten können."

Herr Kain, Scandic Hotels

waterlogic®
Better thinking. Better water.

Waterlogic GmbH
Kleinsachsenheimer Str. 26/1
74321 Bietigheim-Bissingen

Tel +49 7142 92903-0
Fax +49 7142 92903-37

info@waterlogic.de
www.waterlogic.de